CLINVERTEC PRO

يسمح Clinvertec PRO بجعل التحكم في العناصر المناخية لمحصولك بأكمله العزل الحراري، وأجهزة إعادة /أوتوماتيكيًا كما هو الحال في النوافذ، وشبكات التظليل إلخ، من أجل اتخاذ القرارات بآلية واستقلالية ... التدوير، والشفاطات، وأجهزة التبريد، درجة الحرارة، أو الرطوبة، أو)اعتمادًا على استقبال البيانات والمعايير المبرمجة إلخ ... الإشعاع الشمسي،).

للتحكم في CLINVERTEC PRO تم تصميم المتغيرات المناخية في المحاصيل المزروعة في بيئة محمية .

بفضل نظامه المعياري، يسمح لك بتصميم المجموعة المثالية التي تتكيف مع احتياجات مشروعك أو محصولك .



- أقصى تحكم في المتغيرات المناخية داخل الصوب .
- يتكيف مع أي نوع من المحاصيل ومع أي المناخ .
- جعل جميع العناصر المناخية أوتوماتيكيًا وبرمجتها بطريقة سهلة بديهية .
- تحقيق أقصى قدر من الإنتاجية في المحاصيل الخاصة بك والحصول على أكبر كم من الأرباح .
- سهولة التعامل والتحكم عن بعد عبر التطبيق لنظامي التشغيل Android وiOS.

CLINVERTEC PRO 10



CLINVERTEC PRO 10C



CLINVERTEC PRO 7C



عدد المناطق المناخية	منطقة مناخية 2 - 1	منطقة مناخية 4 - 1	منطقة مناخية 12 - 1
الأبعاد (الطول- العرض- الارتفاع)	43 x 20 x 53 سم	43 x 25 x 65 سم 54 x 31 x 75 سم	70 x 54 x 112 سم
الوزن التقريبي	20 كجم	25 كجم	50 كجم
يتكيف مع أي نوع من المحاصيل في بيئة محمية	●	●	●
النوافذ العلوية	نافذة علوية لكل منطقة 2 عدد	نافذة علوية لكل منطقة 2 عدد	نافذة علوية لكل منطقة 2 عدد
النوافذ المحيطية	نافذة محيطية لكل منطقة 1 عدد	نافذة محيطية لكل منطقة 4 عدد	نافذة محيطية لكل منطقة 4 عدد
شبكة التظليل	شبكة تظليل لكل منطقة 1 عدد	شبكة تظليل لكل منطقة 1 عدد	شبكة تظليل لكل منطقة 1 عدد
شبكة العزل أو الفترة الضوئية	* شبكة لكل منطقة 1 عدد	* شبكة لكل منطقة 1 عدد	* شبكة لكل منطقة 1 عدد

CLINVERTEC PRO 10	CLINVERTEC PRO 10C	CLINVERTEC PRO 7C	
●	●	●	الشبكة الخارجية
جهاز إعادة تدوير لكل منطقة 3 عدد	عدد 2 جهاز إعادة تدوير لكل منطقة*	عدد 2 جهاز إعادة تدوير لكل منطقة*	أجهزة إعادة التدوير
●	●	●	التغشية / الترطيب
●	●	●*	التسخين بواسطة الهواء الساخن
إشارات لكل منطقة 3 عدد	إشارة لكل منطقة 1 عدد	إشارة لكل منطقة 1 عدد	التبريد
إشارة لكل منطقة 1 عدد	إشارة لكل منطقة 1 عدد	إشارة لكل منطقة 1 عدد	بلاستيك مزدوج
إشارة لكل منطقة 1 عدد	عدد 1 إشارة لكل منطقة*	عدد 1 إشارة لكل منطقة*	CO
إشارة لكل منطقة 1 عدد	إشارة لكل منطقة 1 عدد	عدد 1 إشارة لكل منطقة*	امتصاص الضوء
●	●	●	محطة الأرصاد الجوية المدمجة
●	●	●	الرسوم البيانية والتسلسل التاريخي
السعر شامل الرخصة	السعر شامل الرخصة	رخصة التحكم عن بعد من : اختياري خلال الحاسب الآلي أو المحمول	التحكم من خلال المحمول أو التابلت أو الحاسب الآلي
●	●	●	إمكانيات برمجة متعددة
●	●	●	التنبيهات والإشعارات
●	-	-	هيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 304
-	●	●	هيكل بوليستر
●	●	●	التفعيل اليدوي أو الأوتوماتيكي
-	-	●	7 شاشة تعمل باللمس
●	●	-	10 شاشة تعمل باللمس

(*) يلزم إضافة وحدة توسيع .

ملحوظة : يعتبر جهد إمداد 230 فولت .

Ritec Agrotechnology
Ctra. de Circunvalación, s/n.
P.O. Box 163
30880 Águilas, Murcia, España.

RitecAgrotechnology
طريق ثيركونيالاثيون، بدون رقم
163 صندوق .ب. ص
30880 أغيلاس، مرسية، إسبانيا .

بيانات الاتصال :
التليفون : +34 968 446 000
البريد الإلكتروني
ventas@ritec.es الموقع
الإلكتروني : www.ritec.es